

Fiche produit

LIGNE D'AVERTISSEMENT PERMANENTE AVEELINE

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

Conforme à la norme CBNC, CNESST et OSHA



AVANTAGES

Installation rapide et facile.

Extrêmement résistantes aux chocs et aux changements de température, ces bases de 50 lb assurent une adhérence maximale sur tous types de toits plats.

DESCRIPTION

Permet de délimiter un périmètre de protection entre les zones de travaux en hauteur.

Cette ligne d'avertissement permanente AVEELINE est parfaitement adaptée.

Elle conserve l'intégrité de la membrane d'étanchéité grâce à son système autoportant sans perforation.

Référence	Désignation
EECAAVEEM1	AVEELINE câble 2.5 mètres (8'2")
EECAAVEEP2	AVEELINE câble 12.5 mètres (41')
EECAAVEEP1	AVEELINE câble 20 mètres (65'7")
EECAAVEPOST	AVEELINE poteau vertical
EECABASEPOTEAU	AVEELINE base à lester
FON19	Demi plot béton
VISAUTOTETEHEXONALE	VIS AUTO TETE HEXAGONALE 6.3 x 100 mm (0.23"x4")
RONDELLEPLATE	RONDELLE PLATE ACIER ZINGUE M 10 x 22 mm épaisseur 2 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

- Tuyaux & poteaux : aluminium 6061-T6
- Diamètre câble extérieur : 5 mm (1.9")
- Raccords - matériel : acier zingué
- Quincaillerie : acier inoxydable
- Hauteur maximum du câble permise : 1 m (39") du sol
- Hauteur du câble minimum permise : 0.86 m (34") du sol
- Distance max entre chaque drapeau : 1.8 m (72")
- Contrepoids : 4 x 12,5 kg (27,5 lb/base)
- 3 longueurs disponibles :
- 2.5 mètres : Longueur entre boucles 2580 mm (8'2") - y compris 2 fanions (CNESST)
- 12.5 mètres : Longueur entre boucles 3660 mm (41') - y compris 2 fanions
- 20 mètres : Longueur entre boucles 6030 mm (65'7") - y compris 3 fanions